

Acrylselbstglanzdispersion



Acrylselbstglanzdispersion für die Grundbehandlung aller glatten Böden. Lässt sich leicht auftragen. Kurze Trocknungszeit. Ergibt einen satten Glanz. Zähelastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnützung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Vinylasbest, Linoleum, Colovinyl, Gummi und Asphalt.

Dosierung

Konzentriert auftragen. 20-40 g/m² und Anstrich.

Hinweise für die Verarbeitung

Vorbereitung: Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Anwendung: Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden gießen und mit Anstrichgerät gleichmäßig in Bahnen auftragen. 1-2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten «staubtrocken».

Besondere Hinweise

Anstrichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre

Lagerung: nicht unter 0 °C lagern

pH-Wert: Konzentriert: 8,5

Inhaltsstoffe: Kunststoffe, anionische und nichtionische Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser Abbaubarkeit der Tenside: über 90 %