



Selbstglanzemulsion

Polymer- und wachshaltige Selbstglanzemulsion, die sich leicht auftragen lässt. Der nach dem Trocknen selbstglänzende wachshaltige Schutzfilm ist wasser- und trittfest sowie widerstandsfähig gegen schwache Waschmittel. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnützung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen. Aufgrund der Repolierbarkeit auch für Kegelbahnen geeignet.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Vinylasbest, Linoleum, Colovinyl, Gummi, Asphalt, Tonplatten, Klinker und Steinholz.

Dosierung

Konzentriert auftragen. 20-40 g/m² und Anstrich.

Hinweise für die Verarbeitung

Vorbereitung: Vor dem Auftragen Boden grundreinigen.

Anwendung: Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichergerät gleichmäßig in Bahnen auftragen. 1-2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 30-60 Minuten den 2. Anstrich auftragen.

Besondere Hinweise

Anstreichergerät nach Gebrauch sofort auswaschen. Vor Frost schützen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mindestens 2 Jahre

Lagerung: nicht unter 0 °C lagern

pH-Wert: konzentriert: 8

Inhaltsstoffe: Kunststoffe, Wachse, Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser

Abbaubarkeit der Tenside: über 90 %