

Produktdatenblatt



ECO Uni-Clean

Detergente intensivo para remover óleo, gordura e todo o tipo de sujidade intensa. Ideal para cozinhas industriais, indústria, oficinas, etc. Permite a limpeza fácil de paredes, sistemas de ventilação, máquinas e pavimentos.

Adequado para utilização manual e para aplicação com máquinas de limpeza.

Campo de aplicação

Para todas as superfícies e pavimentos laváveis, como PVC, pedra natural e artificial, azulejos, torneiras, louça sanitária, cromados e aço inoxidável cromado, em ambientes industriais, indústria metalomecânica, garagens e cozinhas.

Também indicado para máquinas, peças de ferramentas e coberturas de máquinas.

Dosagem

Sujidade normal: 10 ml a 200 ml em 10 litros de água (0,1–2%).

Sujidade intensa: 500 ml a 2 litros em 10 litros de água (5–20%).

Instruções de utilização

Sujidade normal: aplicar a solução – esfregar – aspirar.

Sujidade intensa: aplicar a solução (eventualmente com suporte para esponja), deixar atuar durante 15 a 30 minutos, esfregar com máquina, aspirar e, se necessário, enxaguar.

Máquinas e peças de ferramentas: lavar – enxaguar – se necessário, limpar com um pano bem torcido.

Observações especiais

As águas residuais com hidrocarbonetos devem ser encaminhadas através de um separador de óleos.

Respeite as instruções de dosagem. A dosagem correta reduz o consumo de água e a poluição da água.

Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais em vigor.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de uma utilização incorreta.

Dados técnicos

Prazo de validade: pelo menos 2 anos

Valor de pH: concentrado 12 / solução a 1%: 9

Ingredientes:

tensoativos aniónicos, sabão, tensoativos não iónicos, fragrâncias e água.